broschüren/magazine

mit Drahtheftung | Druckdatenvorgaben

1. Die Grundlagen

- Erstelle deine Dateien in Adobe InDesign oder Adobe Illustrator.
- Liefere nur PDF-Dateien im gleichen Format an, wie du sie bestellt hast.
- Füge rundum 3 mm Beschnitt (Anschnitt) hinzu, damit wir sauber schneiden können.
- Verwende CMYK (Vollfarbe) als Farbsystem und stelle sicher, dass keine RGB- oder Pantone-Farben in deiner Datei enthalten sind.
- Verwende Bilder mit hoher Auflösung. Mindestens 225 ppi, idealerweise 300 ppi.
- Speichere deine Datei als PDF/X-1a:2001.

2. Broschüren mit Drahtheftung anliefern

- Liefere deine Broschüre als einzelne Seiten in einer PDF an, also keine Doppelseiten oder Spreads.
- Die Seiten sollten in richtiger Reihenfolge angelegt sein: Seite 1 ist das Cover, Seite 2 die Innenseite des Covers, Seite 3 die erste Seite des Inhalts usw.
- Vorsicht bei Bildern oder Texten, die sich über zwei Seiten erstrecken. Wir können nicht garantieren, dass das genau zusammenpasst, außer du platzierst es in der Mitte der Broschüre (also im Bund).

3. Umschlag mit Folienprägung anliefern

Bestellst du einen Umschlag mit Folienprägung? Stelle dann sicher, dass du die Druckdatei mit Folienprägung korrekt erstellst. Schau dir die **zusätzlichen Druckdatenvorgaben für Folienprägung** an.

Aufgepasst!

- Verwende einen Sicherheitsabstand von 3 mm innerhalb der Schnittkante, frei von wichtigen Texten und Objekten.
- Stelle sicher, dass die Farbdeckung 250 % nicht überschreitet.
- Wenn du einen schwarzen Druck bestellst, liefere dann auch Schwarz an.
- Für tiefschwarze Vollflächen verwende die Farbwerte C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100.
- Für kleinen schwarzen Text verwende die Farbkombination C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100.
- Wandle gegebenenfalls Schriftarten in Pfade (Outlines) um.
- Du kannst auch Designs im Querformat hochladen, obwohl du im Hochformat bestellt hast, oder umgekehrt.

brochures/magazines

stapled | specifications

1. General guidelines

- Design your files in Adobe InDesign or Adobe Illustrator.
- Only upload PDF documents in the same dimensions that you ordered.
- Make sure there is a 3 mm bleed all around, so we can cut it right.
- Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, so make sure your file doesn't contain RGB or spot (Pantone) colours.
- Use high resolution images. We recommend a resolution of at least 250 ppi, but prefer 300 ppi.
- Save your file as PDF/X-1a:2001.

2. Prepare stapled brochures/magazines

- Deliver stapled brochures/magazines as single pages in your document. Don't deliver it as spreads.
- Make sure the pages are in ascending order; the first page is the cover, the second is the inside of the cover, the third is the first page of the inside work, etc.
- Be careful with images that run from the left page over to the right page. This can never overlap seamlessly, unless you place this in the centre of the stapled brochure/magazine.

3. Supplying the cover with foil printing

Are you ordering a cover with foil printing? Make sure to properly prepare the print file with foil printing. Check the additional submission **specifications for foil printing**.

Caution!

- Use a safety margin of 3 mm from the trim line, free of important text and objects.
- Make sure the ink coverage does not exceed 250%.
- When ordering in black print, only use black in your design.
- For a rich black colour on large objects, use C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100.
- Design small black text as C:0 M:0 Y:0 K: 100.
- Convert text to outlines if necessary.
- You can also upload a landscape design while having ordered a portrait orientation.