



1. Die Grundlagen

- Erstelle deine Dateien in Adobe InDesign oder Adobe Illustrator.
- Liefere nur PDF-Dateien im gleichen Format an, wie du sie bestellt hast.
- Füge rundum 3 mm Beschnitt (Anschnitt) hinzu, damit wir sauber schneiden können. ⓘ
- Verwende CMYK (Vollfarbe) als Farbsystem und stelle sicher, dass keine RGB- oder Pantone-Farben in deiner Datei enthalten sind. ⓘ
- Verwende Bilder mit hoher Auflösung. Mindestens 225 ppi, idealerweise 300 ppi. ⓘ
- Speichere deine Datei als PDF/X-1a:2001. ⓘ

2. Falzflyer anliefern

Wenn du Falzflyer bestellst, lieferst du deine Datei als Doppelseiten (Spreads) an, nicht als Einzelseiten.

Auf der nächsten Seite findest du eine ausführliche Erklärung zu den Falzarten und wie du deinen Falzflyer richtig gestaltest.

3. Besondere Veredelungen anliefern

Bestellst du ein Produkt mit einer der folgenden Eigenschaften? Dann schau dir bitte die zusätzlichen Druckdatenvorgaben an:

- **Lochung**
- **Personalisieren**
- **Mit weißer Tinte drucken**
- **Mit Folie drucken**
- **Mit UV-Spotlack drucken**

Aufgepasst!


- Verwende einen Sicherheitsabstand von 3 mm innerhalb der Schnittkante, frei von wichtigen Texten und Objekten. ⓘ
- Stelle sicher, dass die Farbdeckung 250 % nicht überschreitet. ⓘ
- Wenn du einen schwarzen Druck bestellst, liefere dann auch Schwarz an. ⓘ
- Für tiefschwarze Vollflächen verwende die Farbwerte C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100. ⓘ
- Für kleinen schwarzen Text verwende die Farbkombination C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100. ⓘ
- Wandle gegebenenfalls Schriftarten in Pfade (Outlines) um. ⓘ
- Platziere mehrere Designs in einer PDF-Datei in aufsteigender Reihenfolge: Vorderseite – Rückseite – Vorderseite – Rückseite. ⓘ
- Du kannst auch Designs im Querformat hochladen, obwohl du im Hochformat bestellt hast, oder umgekehrt. ⓘ



1 Falz (4 Seiten)



Fensterfalz



Beim Fensterfalz wird zweimal gerillt. Von links und rechts werden 25 % nach innen gefaltet. So berühren sich die Klappen in der Mitte nicht. Du lieferst den Flyer im offenen Format an.



Wickelfalz (6 Seiten)



Beim Wickelfalz wird eine Seite nach innen geklappt. Diese Seite muss 3 mm schmaler sein als die anderen beiden. Seite 5 und 4 gestaltest du also 3 mm schmaler als das Endformat.



Zickzackfalz (6 Seiten)



Ein Zickzackfalz ist wie eine Ziehharmonika. Alle Seiten sind gleich breit.



Zickzackfalz (8 Seiten)



Ein Zickzackfalz ist wie eine Ziehharmonika. Alle Seiten sind gleich breit.




Kreuzbruchfalz

Wir können Falzflyer mit Kreuzbruchfalz wie folgt drucken und falzen: von A2 auf A4, von A3 auf A5 und von A4 auf A6.


- Liefere zuerst die Vorderseite, dann die Rückseite von deinem Falzflyer an.
- Falzflyer werden standardmäßig zuerst an der kurzen Seite und danach an der langen Seite gefalzt.
- Ein Beispiel für den Falz findest du in den Abbildungen rechts.

Vorderseite / Außenseite



2

Rückseite / Innenseite



folders

specifications



1. General guidelines

- Design your files in Adobe InDesign or Adobe Illustrator.
- Only upload PDF documents in the same dimensions that you ordered.
- Make sure there is a 3 mm bleed all around, so we can cut it right. ⓘ
- Use CMYK (fullcolour). We print in fullcolour, so make sure your file doesn't contain RGB or spot (Pantone) colours. ⓘ
- Use high resolution images. We recommend a resolution of at least 250 ppi, but prefer 300 ppi. ⓘ
- Save your file as PDF/X-1a:2001. ⓘ

2. Prepare folders

When ordering folders, make sure to design the folder as spreads, not as four individual pages.

Check out the next page to learn about folding methods.

3. Prepare special finishings

Please check the supplementary guidelines when ordering a product with one of the features listed below:

- **Drill hole**
- **Perforated line**
- **Personalisation**
- **Printing in white ink**
- **Printing with foil**
- **Printing with spot-UV**

Caution!


- Use a safety margin of 3 mm from the trim line, free of important text and objects. ⓘ
- Make sure the ink coverage does not exceed 250%. ⓘ
- When ordering in black print, only use black in your design. ⓘ
- For a rich black colour on large objects, use C: 50 M: 50 Y: 50 K: 100. ⓘ
- Design small black text as C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100. ⓘ
- Convert text to outlines if necessary. ⓘ
- Place multiple designs in 1 PDF file in ascending order: front - back - front - back. ⓘ
- You can also upload a landscape design while having ordered a portrait orientation. ⓘ

folders


specifications



1 fold (4 pages)




gate fold



A gate fold has two crease lines: one at 25% from the left and 25% from the right, so that the 'gate' closes perfectly. Prepare this type of fold in an open format.



wrap fold (6 pages)



Because one side folds inwards with a wrap fold, this page should be 3 mm shorter in width than the other two pages. Page 5 and 4 should be 3 mm less wide than the final dimensions.




zigzag fold (6 pages)



A zigzag fold is just like an accordion. The width of all the pages is spaced evenly.



zigzag fold (8 pages)



A zigzag fold is just like an accordion. The width of all the pages is spaced evenly.

folders

specifications




cross-fold folders

We can print and fold cross-fold folders from A2 to A4, from A3 to A5 and from A4 to A6.

- The folders can only be folded when the first fold is done on the short side and the second fold is on the long side.
- Always deliver the front of the folder on the first page and the back on the second page.

front / outside



2

back / inside

